

FH-254s-40W-5000K FH-255s-80W-5000K FH-257s-150W-5000K FH-255s-80W-3500K 3108

固有エネルギー消費効率固有エネルギー消費効率固有エネルギー消費効率固有エネルギー消費効率FH-254s-40WFH-255s-80W-3500KFH-255s-80W-5000KFH-257s-150W

176lm/w 172lm/w 176lm/w 180lm/w

FH-255s-80W-5000K-FZ FH-255s-80W-FZ 176lm/W



超高効率新型LED投光器FHシリーズ 超低温"F4級"対応「FZ」もラインナップ!







FH-254s-40W 希望小売価格: 47.300円(機) FH-255s-80W-3500K/5000K 希望小売価格:60,000円礁数 FH-257s-150W 希望小売価格:80,000円(聚集) FH-255s-80W-FZ (超低温F4級対応) 希望小売価格:80,800円(現地) ※ご購入の際は殺込価格にて賜ります

製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。



導入事例









大好評ロングセラーの投光器! タフさはそのまま価格はさらにお求めやすく!!

皆さまに好評をいただきロングセラーだった LED 投光器が "さらに" スペックアップして新 登場!!明るくなって価格も大幅ダウン! さらなるコストパフォーマンスを追求しました。 タフなボディーも継承し、切削油環境もOKです。工場の壁やクレーン直付けも可能なので 補助灯としても活躍します! 駐車場灯や看板灯としても高コスパの当LED 投光器を是非ご




🥶 明るい庫内で安全な作業を

🙌 電源内蔵でコストも信頼性も抜群

電源別設置の場合は灯具と電源ユニット間の送電線での電力損失がある。また、電源ユニットや送電 ケーブルに多くの負担がかかり、発熱問題や耐久性の面でも不利になります。 電源内蔵であれば、無駄な電力損失を防ぐだけでなく、コストや信頼性の面で有利になります。

今までは「薄暗くて」作業性や安全面に問題があった倉庫も、これから はタスクアンビエントとして「必要な所に必要な明るさ」を設ける事で作業 効率も安全面も確保して頂けます。




■算出条件 【材裏面10 週間: 約34m×20m FH-2558-80W タイプ:ワイド光 灯敷:5 灯 ボール高:5m ボール間隔: 約14m ~ 15m 平均固度(約):86 最小固度(約):25 最大回度(約):234 信言(長例・アサッ):0.288 G(長例・男大):0.106 ●G1-62の動語:0.001 ~ 0000 ※11 G1(均斉度)が「0.5」以上は均一な回度であることを示し、理想の照明空間と言えます。

取付工事・使用環境にも配慮した設計

● 1点留め2点留めに対応 する取付本体アーム その他のワット数(ケースサイズ)の金 具寸法は仕様書・外形図にてご確認

●アームの可動範囲は 最大180° ポールや壁面の上部に設置して下向 きに照射も、下部に設置して上向きに



●内圧調整弁付き

温度変化での内部空気の膨張収縮に伴い、内部圧力 が変化しケーブルのシースや細部の継目から水分を吸い上げてしまう「呼吸現象」を防止するために空気や水 蒸気は涌渦し、水や埃はシャットアウトできる「ベンチレー ションバルブ」を標準で採用しています。



耐溶剤性を強化。 筐体は黒いアルミダイキャストで 散熱性能もアップ!

FH-255s-80W-5000K-FZ

大好評の投光器80Wに超低温F4級対応仕様が追加! タフさは勿論そのままの「FZ(フリース)バージョン」!!

超高温や超低温環境下に対応する製品開発の要望は非常に多く、超低温に関しては冷凍 倉庫内での照明器具が十分に普及していないことから開発に着手しました。超低温環境下 における電源ユニットの障害要因を調査し"故障しにくく、安定動作を可能とする"技術を 新たに設計し実現しました。

マイナス60℃の超低温環境でも安定した連続点灯※が可能 マグロ、カツオなど大型高級魚の貯蔵に使われる-50℃以下の "超低温冷蔵倉庫(F4級)"で使用可能!

¥47.300



¥80.000

¥80.800

1日あたり10時間(年間3000時間)以内

製品スペック

希望小売価格(税抜)

型式	FH-254s-40W	FH-255s-80W	FH-255s-80W-3500K	FH-257s-150W	FH-255s-80W-FZ
JAN	4580383106835	4580383106842	4580383107009	4580383106859	4580383107047
タイプ	ワイド光	ワイド光	ワイド光	ワイド光	ワイド光
製品写真	水銀灯200W相当	水銀灯400W相当		水銀灯700W相当	水銀灯400W相当
本体寸法 (mm)	265*220*50 mm	300*245*55 mm		365*330*60 mm	300*245*55 mm
電力会社申請電力	39.6 W	85 W		162.4 W	85 W
力率 (200V 時)	>0.96				>0.90
固有エネルギー消費効率	176 lm/W		172 lm/W	180 lm/W	176 lm/W
定格光束	6980 lm	15020 lm	14640 lm	29290 lm	15020 lm
照射角度	120°				
演色性(Ra)	70				
光源色 (K)	5000K (昼白色)		3500K (温白色)	5000K (昼白色)	5000K (昼白色)
LED モジュール寿命	65000h (Ta 40℃)				
外部電源 入力	AC 90 ∼ 305 V 50/60 Hz				
耐雷サージ	ノーマルモード:6kV コモンモード:15kV				
使用環境温度	$-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ $-60^{\circ}\text{C} \sim +25^{\circ}\text{C}$				
ケーブル	本体より 1.5 m				
防水等級(IP)	IP 65				
本体仕様	前面:強化ガラス、ヒートシンク:アルミダイキャスト				
重量 (kg)	1.75 kg	3.1	3 kg	5.06 kg	2.88 kg

¥60.000