

水銀灯400W相当~700W相当

安心の
1年
保証

製品保証はご購入日から1年間です。
● 保証対象外
● 防水プラグの切断は改造にあたり保証対象外です。



FLD-102-90W-5000K
FLD-104-170W-5000K

LED90Wでこの明るさ! FLD-102-90W-5000K 固有エネルギー消費効率

定格光束 **14240lm** 158 lm/W

LED172Wでこの明るさ! FLD-104-170W-5000K 固有エネルギー消費効率

定格光束 **27970lm** 162 lm/W

電源
内蔵型

IP65
屋内・屋外
使用OK

15kV
耐雷サージ
対応
電線インパルス
電圧=15kV 対応

耐油
非水溶
N1種4号
水溶
A1種2号

FLD-102-90W
希望小売価格: **29,700円**(税抜)

FLD-104-170W
希望小売価格: **52,800円**(税抜)

ご購入の際は税込価格にて賜ります。

本体
PS
E

製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

損耗の激しい現場に最適!! 作業用LED投光器!

3mの防水プラグ付コードと強化ガラス採用で
仮設照明にベストマッチ!



“3mの防水プラグコード付”作業用投光器!
リーズナブルなのにしっかり明るい!!

工事不要ですぐ使える! 防水プラグコード付!
100V電源で屋内・屋外使用可能な3mコードが付いています。



防水プラグの
切断は保証の
対象外です。

仮設
照明に!



作業灯の
決定版!

オイルミストもOK!
強化ガラスカバーなので切削油環境もOK!

	N1種4号	N2種4号	N3種8号	N4種8号	A1種2号	A2種2号	A3種2号
不水溶性	○		不水溶性			水溶性	
FLD-10X(IP65)	○		△			△	

JIS K2241に記載の切削油剤に対する耐性

製品スペック


型式	FLD-102-90W	FLD-104-170W
JAN	4580383107481	4580383107498
タイプ	ワイド光	ワイド光
製品写真	水銀灯400W相当	水銀灯700W相当
本体寸法 (mm)	301*315*57 mm	346*365*57 mm
電力会社申請電力	90 W	172 W
力率 (100V 時)	>0.998	>0.996
固有エネルギー消費効率	158 lm/W	162 lm/W
定格光束	14240 lm	27970 lm
照射角度	120°	
演色性 (Ra)	70	
光源色 (K)	5000K (昼白色)	
LED モジュール寿命	40000h (Ta 40°C)	
外部電源入力	AC 90 ~ 265 V 50/60 Hz	
使用環境温度	-20°C ~ +50°C	
ケーブル	本体より 3mの防水プラグ付コード	
防水等級 (IP)	IP 65	
本体仕様	前面:強化ガラス、ヒートシンク:アルミダイキャスト	
重量 (kg)	3.9 kg	5.5 kg
希望小売価格 (税抜)	¥29,700	¥52,800

使用環境に配慮した設計

ノッチ付アームでらくらく角度調節



- 1点留め2点留めに対応する取付本体アーム
- アームの可動範囲は最大180°



- 内圧調整弁付き
- 前面に強化ガラスを採用し、耐溶剤性を強化。筐体は白いアルミダイキャストで散熱性能もアップ!

FLD-102-90W/FLD-104-170W 対応
投光器用・高天井用取付金具 (別売)

詳細は23Pの「アクセサリ」ページをご参照ください

